



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
Đt:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn-Website: tdmwater.vn

Số: 194/TB-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 08 năm 2019

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

### Về việc chào giá máy phát điện dự phòng

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một hiện đang có nhu cầu mua máy phát điện dự phòng, với các điều khoản mua bán như sau:

#### 1/ Tư cách nhà cung cấp:

- 1.1 Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong và ngoài nước do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- 1.2 Hạch toán tài chính độc lập;
- 1.3 Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

#### 3/ Về thanh toán:

Thanh toán 30% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng trong vòng 15 ngày và thanh toán 70% phần còn lại giá trị hợp đồng sau khi lắp đặt, nghiệm thu.

#### 4/ Về giá cả:

- Đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, lệ phí, chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ hàng hóa và các chi phí khác có liên quan từ lúc hàng hóa được xuất xưởng đến lắp đặt, nghiệm thu.

#### 5/ Thời hạn hiệu lực của chào giá:

- chào giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ dự thầu.
- Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ chào giá: đến 08:30 ngày 19/08/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (số 11B Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi – TP. Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương).

#### 7/ Yêu cầu đặc tính kỹ thuật, số lượng của máy phát điện dự phòng:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Loại máy  | Máy phát điện dự phòng    |
| Số lượng  | 03 máy                    |
| <b>I. Thông số kỹ thuật chung cho các máy phát điện</b> |                           |
| Hệ số công suất   | 0,8                       |
| Điện thế - số pha - số dây                              | 220V/380V – 3 pha – 4 dây |
| Độ ổn định điện áp                                      | 0,25%                     |
| Tần số  | 50Hz                      |



|  |  |
|--|--|
| Tình trạng máy   | Mới 100%   |
| Kiểu ghép động cơ với đầu phát                                     | Ghép đĩa, đồng trục  |
| <b>1. Kiểu máy trần có lắp đặt vách tiêu âm – Số lượng: 02 máy</b> |  |
| <b>Công suất máy thứ nhất</b>                                      | Công suất định mức vận hành liên tục: 2.000KVA<br>Vị trí lắp: tại nhà máy xử lý An Phú, Thuận An, Bình Dương       |
| <b>Công suất máy thứ hai</b>                                       | Công suất định mức vận hành liên tục :<br>1.600KVA<br>Vị trí lắp: tại trạm bơm nước thô Tân Ba, Thái Hòa, Tân Uyên |
| <b>2. Máy bọc giảm thanh – Số lượng: 01 máy</b>                    |  |
|  | Công suất định mức vận hành liên tục: 2.000KVA<br>Vị trí lắp: tại trạm bơm nước thô Tân Ba, Thái Hòa, Tân Uyên     |
| <b>II. Động cơ nổ</b>  |  |
| <b>2.1 Động cơ nổ cho máy phát điện công suất 1.600 KVA</b>        |  |
| Hãng SX  | MTU – sản xuất tại Đức hoặc G7   |
| Số xilanh, kiểu  | 12 xy lanh, xếp hình chữ V   |
| Tốc độ vận hành  | 1.500 vòng/ phút   |
| Loại điều tốc  | Điện tử  |
| Nhiên liệu   | Dầu diesel   |
| Hệ thống khởi động   | Sử dụng nguồn ắc qui 24Vdc   |
| Hệ thống cảnh báo và bảo vệ  | Điện tử  |
| Hệ thống làm mát   | Két nước và quạt gió   |
| <b>2.2 Động cơ nổ cho máy phát điện công suất 2.000 KVA</b>        |  |
| Hãng SX  | MTU – sản xuất tại Đức hoặc G7   |
| Số xilanh, kiểu  | 16 xy lanh, xếp hình chữ V   |
| Tốc độ vận hành  | 1.500 vòng/ phút   |
| Loại điều tốc  | Điện tử  |
| Nhiên liệu   | Dầu diesel   |
| Hệ thống khởi động   | Sử dụng nguồn ắc qui 24Vdc   |
| Hệ thống cảnh báo và bảo vệ  | Điện tử  |

22677  
 NG TY  
 PHẦN  
 ƯỚC  
 ĐẦU MỘ  
 MỘT-T.BI

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Hệ thống làm mát          | Két nước và quạt gió                              |
| <b>III. Đầu phát điện</b> |   |
| Hãng SX                   | MARATHON – sản xuất tại Mỹ hoặc các nước G7       |
| Loại đầu phát             | Không chổi than, tự động kích từ, từ trường 4 cực |
| Cấp cách điện/ cấp bảo vệ | Cấp H/ IP23                                       |
| Loại kích từ, ổ áp        | Bo mạch DVR                                       |
| Tốc độ vận hành           | 1.500 vòng/ phút                                  |
| Bộ điều khiển             | ComAp/ DEESEA                                     |

**8/ Thời gian giao hàng:**

Thời gian giao hàng: Không quá 150 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán.

**Nơi nhận:**

- Các nhà thầu tiềm năng;
- Hội đồng quản trị;
- Website Cty;
- Lưu VP, Dự án.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Thế Hùng*

